

DPX™ 125

автоматические выключатели от 16 до 125 А



250 45

Упак.

Кат.№

Соответствуют стандарту МЭК 60947-2
Стационарное исполнение – клеммы на
передней панели
Макс. напряжение 500 В~ -50/60Гц
230 В~ для однополюсных*
Регулируемая термическая уставка: от 0.7
до 1 In
Для однополюсных фиксирована*
Фиксированная магнитная уставка

DPX-E 125

Отключающая способность Icu: 16 кА
(230 В~*)

	1 P	
1	250 00	16 A
1	250 01	20 A
1	250 02	25 A
1	250 03	32 A
1	250 04	40 A
1	250 05	50 A
1	250 06	63 A
1	250 07	80 A
1	250 08	100 A
1	250 09	125 A

Отключающая способность Icu: 16 кА (400 В~)

	3 P	4 P	
1	250 16	250 24	16 A
1	250 17	250 25	25 A
1	250 18	250 26	40 A
1	250 19	250 27	63 A
1	250 20	250 28	100 A
1	250 21	250 29	125 A
	3 P+N/2		In
1	250 22		100 A
1	250 23		125 A

DPX 125

Отключающая способность Icu: 25 кА (400 В~)

	3 P	4 P	
1	250 36	250 44	16 A
1	250 37	250 45	25 A
1	250 38	250 46	40 A
1	250 39	250 47	63 A
1	250 40	250 48	100 A
1	250 41	250 49	125 A
	3 P+N/2		In
1	250 42		100 A
1	250 43		125 A

Отключающая способность Icu: 36 кА (400 В~)

	3 P	4 P	
1	250 50	250 58	16 A
1	250 51	250 59	25 A
1	250 52	250 60	40 A
1	250 53	250 61	63 A
1	250 54	250 62	100 A
1	250 55	250 63	125 A
	3 P+N/2		In
1	250 56		100 A
1	250 57		125 A



**Вспомогательные
устройства управления и
сигнализации – общие для
всех устройств DPX (стр.24)**

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические характеристики и др. размеры – см. спец. каталог автоматических выключателей. Высылается по требованию.

DPX™ 125

автоматические выключатели от 16 до 125 А
выключатели со свободным расцеплением 125 А
стыкуемый блок УЗО для DPX 125, DPX-I 125



263 05



263 09

Упак.

Кат.№

DPX-I 125

Со свободным расцепителем

Соответствуют стандарту МЭК 60947-3

Категория обслуживания AC-23 A

1

	3 P	4 P
	250 98	250 99

In

125 A

Электронные блоки УЗО

Подключаются к DPX и DPX-I 125

Регулируемая чувствительность:

0,03 – 0,3 – 1 – 3 А

Регулируемая выдержка времени:

0 – 0,3 – 1 – 3 с

Оснащены тестовой кнопкой и кнопкой сброса

Контакт для дистанционной сигнализации срабатывания

Рабочее напряжение:

230 – 500 В~

1

	3 P	4 P
	260 12	260 13

Установка справа с помощью зажимов

1

	3 P	4 P
	260 14	

Установка снизу

DPX 125

Съемный тип

DPX съемного типа - это DPX с
тюльпановидными контактами,
установленный на специальном основании

Набор контактов

Набор тюльпановидных контактов
(поставляется с защитными крышками
сверху и снизу)

Основания

Для установки DPX и DPX-I,
оборудованных тюльпановидными
контактами

Основание, подключение спереди

Основание, подключение сзади

Соединители для вспомогательных устройств

Соединители для подключения

вспомогательных устройств для DPX

Набор соединителей (8 контактов)

1

263 02	263 04
263 03	263 05
263 99	

**Лицевые панели для DPX и DPX-I 125
с/без блоков УЗО (стр.90-91)**

Высота панелей в зависимости от расположения оборудования

	На пластине : 300 mm На рейке : 200 mm	300 mm	200 mm